



[www.bbbparts.com](http://www.bbbparts.com)



## BBB TOPPROTECTOR FRONT FENDER INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Place the quick-release system into your steering tube.
2. Tighten the hex bolt with the included hex key.
3. Change the plastic collar to the one that fits best.
4. Turn the little shaft in the quick-release to "OFF". Place the fender on the quick-release system.
5. Adjust until the fender fits perfectly.
6. Turn the little shaft to "ON".
7. To remove the fender turn to "OFF" and remove fender. The quick-release system stays in the front fork tube.

### **D** TopProtector-Schutzbleche

1. Das Schnellverschluss-System in das Lenkrohr schieben.
2. Die Sechskantmutter mit dem beigelegten Schlüssel festziehen.
3. Die passende Kunststoffmanschette auswählen.
4. Den kleinen Hebel im Schnellverschluss-System auf "OFF" stellen; dann das Schutzblech auf das Schnellverschluss-System aufsetzen.
5. Schutzblech passend justieren.
6. Den kleinen Hebel auf "ON" stellen.
7. Zur Demontage Hebel auf "OFF" stellen und Schutzblech abnehmen. Das Schnellverschluss-System nicht aus dem vorderen Gabelrohr entfernen.

### **F** TopProtector - Garde Boue

1. Placer le système à fixation rapide dans le tube pivot.
2. Visser le boulon hexagonal avec la clé hexagonale fournie.
3. Utiliser le collier en plastique le mieux adapté.
4. Tourner la petite tige dans le système à fixation rapide sur la position « OFF », puis placer le garde-boue sur le système à fixation rapide.
5. Régler la position du garde-boue jusqu'à ce qu'il soit parfaitement placé.
6. Tourner la petite tige sur la position « ON ».
7. Pour le retirer, tourner la tige sur « OFF », puis retirer le garde-boue. Ne pas retirer le système à fixation rapide dans le tube de la fourche avant.

### **NL** TopProtector - Spatborden

1. Plaats het 'quick release'-systeem in de stuurstang.
2. Draai de inbusbout vast met de meegeleverde inbusleutel.
3. Gebruik de best passende kunststofkraag.
4. Draai de kleine hendel in de 'quick release' naar "OFF"; plaats dan het spatbord op het 'quick release'-systeem.
5. Verstel tot het spatbord perfect past.
6. Draai de kleine hendel naar "ON".
7. Om te verwijderen, draai naar "OFF" en verwijder het spatbord. Het 'quick release'-systeem kan in de voorvorkbuis blijven.